


396

(1)


質量欠損分がエネルギーになると考へる。



$$\begin{aligned} E &= B' - B \\ &= (28.3 + 8.5) - (32.0) \\ &= 4.8 \text{ [MeV]}_{\pm} \end{aligned}$$

(2)

運動量保存とエネルギーの式を連立して解く。



運動量の保存より

$$\begin{aligned} 0 &= -4m u_\alpha + 3m u_t \\ \therefore \frac{u_t}{u_\alpha} &= \frac{4}{3} \Rightarrow \underline{4:3}_{\pm} \end{aligned}$$

396 続き

(3)

質量欠損分のエネルギーが燃料となって加速しているイメージで

前 + 加速 = 後

$$0 + 4.8 = K_t + K_\alpha \dots ①$$

ここで K_t と K_α は

$$K_t = \frac{1}{2} \cdot 3m \cdot v_t^2 \quad , \quad K_\alpha = \frac{1}{2} \cdot 4m \cdot v_\alpha^2$$

(2) より

$$v_\alpha = \frac{3}{4} v_t$$

なので K_α に代入して

$$K_\alpha = \frac{1}{2} \cdot 4m \cdot \left(\frac{3}{4} v_t\right)^2$$

よって K_t と K_α の比は

$$\begin{aligned} \frac{K_t}{K_\alpha} &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 3m \cdot v_t^2}{\frac{1}{2} \cdot 4m \cdot \left(\frac{3}{4} v_t\right)^2} \\ &= \frac{4}{3} \quad (\Rightarrow 4:3) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow K_\alpha = \frac{3}{4} K_t \text{ といえる}$$

①式に代入して

$$4.8 = K_t + \frac{3}{4} K_t$$

$$K_t = \frac{4}{7} \cdot 4.8$$

$$= 2.74 \dots$$

$$= \underline{\underline{2.7 \text{ [MeV]}}}$$

*付属の解説と計算手順が
ちがってしまいました。
やりやすい方法で計算しよう。